



JASDAQ

平成 25 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 テクノホライズン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹内 清
(JASDAQ・コード 6629)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 渡邊 毅
電話 052-823-8551

新製品『QBiC S (キュービック エス)』発売に関するお知らせ (当社連結子会社：株式会社エルモ社)

当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、平成25年2月14日より新機軸の高性能・高感度ムービーカメラとして高い評価を得ております「QBiC (キュービック)」をセキュリティ用途に特化させた展開機種として『コンパクトセキュリティカメラ QBiC S (キュービック エス)』を発売いたしますので、お知らせいたします。

コンパクトセキュリティカメラ QBiC S (キュービック エス) の特長

- 業務用監視に必要なカメラ機能を搭載しながら、家庭等でのパーソナルセキュリティでも使える小型の本格派セキュリティカメラ。
- 高画質・高感度センサーを搭載、超広角レンズで広い場面を一度に記録 (Model X1 : 水平 画角135° / Model D1 : 水平画角185°)。防水対応 (IPX8) で屋外設置も容易。
- カメラ映像は32GB microSDカードに記録。フルハイビジョン画質から4段階設定可能。連続上書き機能により直近1週間分の映像を保存 (VGA画質、5フレーム/秒設定時)。
- GPSによるカメラの自動時刻補正機能を搭載。
屋外移動撮影時の軌跡をGoogle earthなどにマッピングすることも可能。
- 専用アプリケーションソフト“QBiC S メンテナンスツール”をダウンロードして使用すればパソコンから各種設定が可能。
WiFi (無線LAN) を使用してリアルタイム映像を確認したり、録画済みファイルをパソコンへデータ転送することも可能。

詳細につきましては添付資料「株式会社エルモ社 ニュースリリース：QBiC S X1/D1」をご参照ください。

以上

新製品のご案内

必要な時、必要な場所に簡単設置
 WiFi、GPS搭載のコンパクトセキュリティカメラ

QBiC S X1/D1

[キュービック エス, エックスワン/ディーワン]
 2013年2月14日(木)発売 オープン価格

テクノライズグループの株式会社エルモ社（本社：名古屋市瑞穂区明前町6-14 代表取締役社長：林数馬）は、本格的な監視カメラ機能とWiFi、GPSを搭載したコンパクトセキュリティカメラ **QBiC S**（キュービック エス）2機種（**X1/D1**）を平成25年2月14日（木）に発売いたします。

近年、セキュリティカメラへのニーズは銀行や商店などの業務用にとどまらず、ご家庭の玄関先や庭先、ガレージにいたるまで広がりを見せております。今般、当社はそうしたニーズにお応えする為、業務用のみならずパーソナルにもお使いいただけることを製品コンセプトとして **QBiC S** を開発いたしました。

価格はオープン。想定実売価格は5万円前後。全国の警備会社やセキュリティ製品販売会社、インターネットなどからご購入いただけます。

QBiC S X1/D1 の特長

製品外観 QBiC S/D1(画角 185°)



●オール・イン・ワンボディの本格派コンパクトセキュリティカメラ

コンパクトながら業務用監視カメラに必要な機能を搭載。Full HD から QVGA まで 4 段階画質設定、1コマ/秒から 30コマ/秒まで 5 段階の録画スピード設定、スケジュール録画機能など本格的セキュリティカメラ機能をコンパクトボディにパッケージングしました。

●高感度・高画質カメラセンサー、ワイドレンズを搭載、1週間分の映像を保存(連続上書更新)

QBiC Sには高感度・高画質カメラセンサーを搭載。暗い被写体も逃さず録画ができます。また、X1には135°、D1には185°の広角レンズを装備。カメラ一台で広い範囲を録画することができ、エレベーター内などの狭い場所への設置にも最適です。カメラの映像は32GB micro SDカードへ記録。連続上書き機能により、直近一週間分※の映像を保存することができます。

※VGA画質 5フレーム/秒の場合

●簡単設置、防水対応で屋外設置も可能

QBiC Sは、本体底部に三脚ネジ穴を装備。DIY感覚で手軽にカメラを取り付けることができます。また、カメラ本体が防水対応、電源接続部は防滴対応の為、軒下やガレージの屋根の下など雨風が直接当たらないような屋外であればそのまま設置※いただくことも可能です。

※長期間の屋外使用には、市販の屋外用ハウジングをご使用ください。

●GPS※搭載

GPSによるカメラの自動時刻補正機能を搭載。

また、録画ファイルの他にGPSログファイルを保存可能。移動撮影時の軌跡をGoogle earthなどにマッピングすることも可能です。

※建物内などGPSの電波を十分受信できないところでは、これらの機能をお使いいただけません。

●WiFi 搭載

PC用アプリケーションソフトウェア“QBic Sメンテナンスツール”※を使えば、QBic Sの各種設定及び設定変更を簡単に行うことができます。また、WiFiでQBic SとPCを接続することにより、QBic Sのライブモニタリングが可能。カメラを取り外したり録画を止めることなく、必要な録画ファイルをPCへデータ転送することなどもできます。

※QBic Sメンテナンスツールは、QBicホームページ(<http://www.elmoqbic.com>)よりダウンロードできます。

主な製品仕様

カメラ仕様	
水平画角	135° (X1) / 185° (D1)
撮像素子,最低撮影可能照度	210万画素, 1/3インチ CMOS センサー, 1.5lux
開放F値, ホワイトバランス等	F2.2, フルオート(露出およびホワイトバランス)
バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh 搭載 (取外し可)
USB	micro B(給電 / 充電 / マスストレージ)
WiFi 対応規格	IEEE802.11n (インフラストラクチャー / アドホック)
質量, 外形寸法(突起部含まず)	(X1):179g, 幅 62.6mm × 奥行 53.7mm × 高さ 64.6mm (D1):181g, 幅 62.6mm × 奥行 60mm × 高さ 64.6mm
記録媒体, ファイル形式	micro SDHC Class6 以上 32GB まで, H.264 (独自形式)
動画記録サイズ,ビットレート, 録画フレームレート(fps)	Full HD(1920×1080) / HD(1280×720) / VGA(640×480), QVGA(320×240), 384kbps ~ 15,360kbps, 30コマ/秒 / 15コマ/秒 / 5コマ/秒 / 1コマ/秒
対環境性能	動作温度 0~40°C / 防水 IPX8(USBカバー装着時)
その他	LEDライト搭載(前面2ヶ所) GPS 搭載(NMEAフォーマット対応 .txtファイル出力) PC用ソフトウェア:QBic S メンテナンスツール [動作環境] Windows:Windows XP / Windows Vista / Windows 7

* ELMO QBic, ELMO ロゴは(株)エルモ社の登録商標または商標です。

* その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。

本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

この件に関するお問合せ先

株式会社エルモ社 マーケティング本部 企画室/榑崎(ナラサキ)

電話:052-821-3141 FAX:052-824-4400 住所:名古屋市瑞穂区明前町 6-14

e-mail: online-info@elmo.co.jp

homepage: <http://www.elmo.co.jp>