



JASDAQ

平成 25 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 テクノホライズン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 拓 伸
(JASDAQ・コード 6629)

問合せ先
役職・氏名 常務取締役 渡 邊 毅
電話 052-823-8551

**新製品『モバイルプロジェクターBOXi T-200 (ボクシー ティー200)』
発売に関するお知らせ**
(当社連結子会社：株式会社エルモ社)

当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、平成25年11月21日（木）より
小型LEDプロジェクター **BOXi T-200** を発売いたしますので、お知らせいたします。

モバイルプロジェクター **BOXi T-200** (ボクシー ティー200) の商品コンセプトと特長

- 高い製品評価をいただいているエルモ社 **BOXi** シリーズに、更に小型・軽量となったモバイルプロジェクター **T-200** が加わりました。
エルモが誇る“映像力”が詰まったタッチパネル操作の流線形小型ボディは、ビジネスシーンでもパーソナルシーンでも人目を引きまます。
- わずか「153mm×95mm×36mm、重量300グラム」という小型・軽量さですから、気軽に持ち運びできます。7秒のクイック起動でこれまでになくスマートにプレゼンテーションを始めることが出来、モバイルバッテリー（別売）を併用すれば、部屋のコンセントとつなぐ必要もありません。
- エルモ独自の光学エンジン・高性能レンズを搭載。1mという短い投映距離で50インチの大画面に鮮やかな映像を映し出します。
- 毎日8時間以上使用しても6年以上使える長寿命（約2万時間）LEDランプを採用。本体価格も39,800円（エルモオンラインストア価格）と気軽にいつでも使っていただける経済的なプロジェクターです。

詳細につきましては添付資料「株式会社エルモ社 プレスリリース：BOXi T-200」をご参照ください。

以上

新製品のご案内

いつでもどこでも気軽に使える小型でスマートなプロジェクター

MOBILE PROJECTOR **BOXi T-200** [ボクシー ティー200]

2013年11月21日(木)発売

オープン価格

テクノホライズングループ [JASDAQ 6629] の株式会社エルモ社(本社:名古屋市瑞穂区明前町6-14 代表取締役社長:林 数馬)は、小型 LED プロジェクター**BOXi T-200**(ボクシー ティー200)を平成 25 年 11 月 21 日(木)に発売いたします。

ELMO のモバイルプロジェクターBOXiシリーズの第3弾となる T-200 は、デザインを一新すると共にさらに小型で軽量となりました。流線を基調としたボディシェイプにタッチパネルを採用し、フラッシュサーフェスなデザインを実現。ビジネスシーンでもパーソナルシーンでもおしゃれでスマートな雰囲気演出します。



【BOXi T-200 の特長】

■小さくてもこだわりの映像を

これまでの BOXi シリーズと同様、T-200 にも市場で高い評価をいただいている独自の光学エンジン・高性能レンズを搭載。焦点距離 $f=9.05$ 、スローレシオ 0.93、明るさ $F=2.04$ の BOXi レンズは、1m の距離で 50 インチの大画面を明るく美しく投影します。

■小型・軽量、だからスマートに、いつでもどこでも

ボディサイズは 153mm x 95mm x 36mm、重さは 300g。ビジネスバッグに入れて気軽に持ち運びでき、わずか 7 秒で起動、スマートなプレゼンテーションを演出します。また、モバイルバッテリー(別売)を併用すれば、キャンプなどアウトドアでも使用でき、楽しみの幅が広がります。

■ハイコストパフォーマンス

LED ランプの寿命は約 2 万時間。毎日 8 時間以上お使いいただいても、ランプ交換不要で 6 年以上使えるロングライフ。

■いろいろ使えてお手頃価格

ビジネスにもパーソナルにも使える BOXi T-200。
エルモオンラインストアでの販売価格は、39,800 円(税込)です。
<http://www.elmoshopping.com>

BOXi T-200 主な仕様

形名		T-200
方式		単板 DLP 方式
表示デバイス	サイズ	0.45 型
	解像度	1,280×800 (WXGA)
	アスペクト比	16:10
投写レンズ	フォーカス調整	手動
	焦点距離	f = 9.05mm
	F 値	F 2.04
光源ランプ		3 LED (R,G,B)
画面サイズ (投写距離)		25 ~ 68 型 (0.48 ~ 1.33 m)
投写方式 (メニュー設定方式)		フロント/リア/デスクトップ/天吊り
明るさ		150lm
コントラスト比 (全白/全黒)		1,000:1 (JIS X 6911) (10,000:1 当社測定基準)*
色再現性		フルカラー 1,677 万色
音声出力		1W モノラルスピーカー内蔵
音声出力端子		ステレオヘッドホン出力 (16Ω 以上)
入出力信号	HDMI	HDMI Type A×1 (HDCP 対応)
使用環境	動作温度	5°C ~ 35 °C
	動作湿度	85% (最大)
	保存温度	-20°C~+60°C
	保存湿度	90% (最大) 結露なきこと
入力電圧		DC12V~19V
電源 (付属)	AC アダプタ	入力:AC90~264V、50~60Hz 出力:DC12V
		36 W (エコモード OFF / 明るさモード / USB 給電 2A) 25W (エコモード OFF / 明るさモード / USB 給電なし)
	USB 給電(DC)	出力電圧 5V±5%
		出力電流 2A(最大)
外形寸法		95 mm (幅) x 153 mm (奥行) x 36 mm (高さ ゴム足含む)
質量		300g

* プロジェクションシステムの最大白照度と最少黒照度の比

-ELMO BOXi, ELMO ロゴは(株)エルモ社の登録商標または商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

この件に関するお問合せ先

株式会社エルモ社 イーコマース推進室

電話:052-811-5241 FAX:052-824-4400 住所:名古屋市瑞穂区明前町 6-14

e-mail: online-info@elmo.co.jp BOXi Website: <http://www.elmoboxi.com>