

**JASDAQ**

2021年5月6日

各位

会社名 テクノホライズン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野村 拓伸  
(JASDAQ・コード 6629)

問合せ先  
役職・氏名 執行役員 加藤 靖博  
電話 052-823-8551

## HD-TVI 4MP カメラ、5MP 対応デジタルビデオレコーダー 発売のお知らせ

当社の連結子会社である株式会社エルモケイグランデ（以下、「ケイグランデ」という。）が、フルハイビジョンを超えたHD-TVI 4MP対応カメラ&5MP対応HD-TVIデジタルビデオレコーダーの取り扱いを本日（5月6日）から開始しましたのでお知らせいたします。



ケイグランデでは従来から高性能な各種カメラ、デジタルビデオレコーダーを取扱いしていましたが、この度、高画質 4MP 対応監視カメラシステムシステムを取りそろえる運びとなりました。韓国で組立製造を行い、デジタルビデオレコーダーには NOVATEK 社チップを採用。高感度センサーが映し出す最高の 4MP 映像になりました。

### **【主な特長】 デジタルビデオレコーダー**

- 同時録画機能搭載し、2台のHDDに同時録画可能（イベント・チャンネル毎に設定可能）
- ビデオ信号入力を同時にサポートし、PC やスマートフォンで離れた場所からの現地の遠隔監視が可能
- アナログフルハイビジョンに対応し、4MP のカメラを同時接続して記録することができます。
- ONVIF-S に対応し IP カメラを接続することができ、従来の CVBS 信号も接続出来ます。
- 高画質の映像を安定して伝送し、高画質な動画を記録することができるデジタルレコーダーです。

### **【主な特長】 カメラ**

- 2.8～13.5mm オートフォーカスレンズ採用
- 赤外線照射距離が最大約 30m
- 高感度センサーで 4MP 画像がより鮮やかに

詳細につきましては、添付資料【株式会社エルモケイグランデ プレスリリース：HD-TVI 4MP カメラ、5MP 対応デジタルビデオレコーダー発売のお知らせ】をご参照ください。

以上

HD-TVI 4MP カメラ、5MP 対応デジタルビデオレコーダー発売のお知らせ

2021年5月6日販売

## フルハイビジョンを超えた HD-TVI 4MP カメラ、 5MP 対応 HD-TVI DVR をリリース！

5月6日より、4MP 対応カメラ&5MP 対応 HD-TVI デジタルビデオレコーダーの取り扱いを開始します。弊社では従来から高性能な各種カメラ、デジタルビデオレコーダーを取扱いしておりましたが、この度、高画質 4MP 対応監視カメラシステムシステムを取りそろえる運びとなりました。韓国で組立製造を行い、デジタルビデオレコーダーには NOVATEK 社チップを採用。高感度センサーが映し出す最高の 4MP 映像になりました。

### 【主な特長】デジタルビデオレコーダー

- 同時録画機能搭載し、2台の HDD に同時録画可能（イベント・チャンネル毎に設定可能）
- ビデオ信号入力を同時にサポートし、PC やスマートフォンで離れた場所からの現地の遠隔監視が可能
- アナログフルハイビジョンに対応し、4MP のカメラを同時接続して記録することができます。
- ONVIF-S に対応し IP カメラを接続することができ、従来の CVBS 信号も接続出来ます。
- 高画質の映像を安定して伝送し、高画質な動画を記録することができるデジタルレコーダーです。

### 【主な特長】カメラ

- 2.8～13.5mm オートフォーカスレンズを採用
- 赤外線照射距離が最大約 30m
- 高感度センサーで 4MP 画像がより鮮やかに



## 【仕様】

Bullet camera



Plastic Dome



Vandal Dome



Model	ETV-BT4M1VP (1ケーブル) ETV-BT4M1 (2ケーブル)	ETV-PD4M1VP (1ケーブル) ETV-ID4M1 (2ケーブル)	ETV-VD4M1VP (1ケーブル) ETV-VD4M1 (2ケーブル)
イメージセンサ	1/2.7" Progressive Scan CMOS		
有効画素数	2560(H) x 1440(V)		
ビデオ出力	アナログ HD / TVI 選択可能		
レンズ	2.8~13.5mm オートフォーカスと DC アイリスを備えた 2 モーターレンズ		
最低照度	0.1Lux、Sens-up (32x) 付き 0.003Lux、LED 照射時: 0Lux		
IR照射距離	最大約 30m		
IP等級 / 筐体	IP66/アルミボディ、ガラスカバー	プラスチックボディ、PC バブル	IP66/アルミボディ、PC バブル
電源	DC33V±10%Max 6.5W (1ケーブル) DC12V±10% Max 6.5W(2ケーブル)	DC33V±10% Max6W (1ケーブル) DC12V±10% Max6W (2ケーブル)	
寸法(mm)	83(W) X85(H) X256(D)	φ130(W) x 107(H)	φ145(W) x 119(H)

## PowerUnit



Model	EAC-VP4-IV	EAC-VP8-IV
サポート解像度	HD-TVI 2M/4M/5M (HD-TVI 専用)	
カメラ入力 / 映像出力	4 (BNC) / 4 (BNC)	8 (BNC) / 8 (BNC)
伝送距離	最大 150m(3C-2V), 最大 300m(5C-2V)	
消費電力	最大 110W	
寸法(mm)	430(W) x 44(H) x 300(D)	310(W) x 44(H) x 200(D)

※異なる解像度の混在不可 2MP は今後対応予定。2MP カメラ使用時は、EAC-VP4-II、EAC-VP8-II をご使用ください。

## DVR ( Digital Video Recorder )



Model	EDR-MV4 I	EDR-MV8 I	EDR-MV16 I
映像入力数	4	8	16
出力解像度	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 BNC(CVBS): 720x480		
録画解像度	2560x1944, 2560x1440, 1280x1944, 1280x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480		
録画レート	30fps: 1280x720, 1920x1080 15fps: 2560x1440 10fps: 2560x1944	30fps: 1280x720 1920x1080 15fps: 2560x1440 10fps: 2560x1944	30fps: 1280x720 15fps: 1920x1080, 1280x1440 10fps: 1280x1944
HDD 容量/搭載数	最大 8TBx2		
電源	DC 12V / 5A		
寸法 (mm)	326(W) x 240(D) x 52(H)		

-設計および仕様は予告なしに変更されることがあります。

-ELMO ロゴはテクノホライゾン株式会社 エルモカンパニーの登録商標または商標です。

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。

-本内容は現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。

【この件に関するお問合せ先】 株式会社エルモケイグランデ

電話: 03-3815-9970 FAX: 03-3815-9971 住所: 東京都文京区小石川 1 丁目 28 番 1 号 小石川桜ビル 9 階

e-mail: [ekg-sales@ek-grande.com](mailto:ekg-sales@ek-grande.com) URL: <https://www.ek-grande.com/>